

鉄用 一般鋼向け スクエア 4枚刃中ねじれ【価格重視品】

SUS併用● スクエア標準型 リード角度35° TiSiNコーティング付



刃径公差 $12 \geq 0^{-0.02} / 12 < 0^{-0.03}$ // [ブランド名:PRICE STAR]TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様への必見アイテムです。TiSiNコーティングはSUSや高硬度材に万能に使用できますが、価格重視品ということもありHRC45辺りまでで安定したご使用をお勧めいたします。是非お試しください。

ワーク	炭素鋼等 HRC35以下	合金鋼 HRC45辺り	焼入鋼 HRC50辺り	焼入鋼 HRC60以上	鋳物	ステンレス チタン合金	耐熱合金	銅	アルミ	ナイロン 樹脂系
第一推奨● 第二推奨○ 第三推奨△	●	●	△		●	○		○		○

高速加工 ※機械本体、クランプ、チャック等各加工環境が違いますので下記条件は一つの目安としてご参考下さい。

ap	1.5D	1.5D			1.5D	1.5D		1.5D		1.5D
ae	0.1D	0.1D			0.1D	0.1D		0.1D		0.1D
1刃当りの送り量	刃径x0.006 前後	刃径x0.004 前後			刃径x0.006 前後	刃径x0.002 前後		刃径x0.006 前後		刃径x0.006 前後
周速(Vc)	80-120	80-120			80-120	80-100		80-120		80-120

通常推奨側面加工

ap	1.5D	1.5D	1.5D		1.5D	1.5D		1.5D		1.5D
ae	0.3D	0.2D	0.1D		0.3D	0.2D		0.3D		0.3D
1刃当りの送り量	刃径x0.003 前後	刃径x0.002 前後	刃径x0.002 前後		刃径x0.003 前後	刃径x0.002 前後		刃径x0.003 前後		刃径x0.003 前後
周速(Vc)	60-90	60-90	50-80		60-90	60-90		60-90		60-90

通常推奨溝加工

ap	0.3D	0.3D	0.2D		0.3D	0.2D		0.3D		0.3D
ae	1D	1D	1D		1D	1D		1D		1D
1刃当りの送り量	刃径x0.003 前後	刃径x0.002 前後	刃径x0.002 前後		刃径x0.003 前後	刃径x0.002 前後		刃径x0.003 前後		刃径x0.003 前後
周速(Vc)	60-90	60-90	50-80		60-90	60-90		60-90		60-90

■ 周速から回転数を求める式: $回転数(rpm) = 周速(Vc) \div 3.14(\pi) \div 工具径(Dia) \times 1000$

■ 1刃あたりの送り量から送り速度を求める式: $送り速度(Vf) = 1刃当りの送り量(fz) \times 刃数(z) \times 回転数(rpm)$

P35S4Fシリーズ

型番	管理番号	定価	刃径	刃先R&C	シャンク	刃長	全長	ネック径	有効長	リード角度	刃数
P35S-010-030-50-4F	1077-11	660	1		4	3	50			35°	4
P35S-015-040-50-4F	1078-11	660	1.5		4	4	50			35°	4
P35S-020-050-50-4F	1079-11	660	2		4	5	50			35°	4
P35S-025-070-50-4F	1080-11	660	2.5		4	7	50			35°	4
P35S-030-080-50-4F	1081-11	660	3		4	8	50			35°	4
P35S-035-100-50-4F	1082-11	660	3.5		4	10	50			35°	4
P35S-040-100-50-4F	1083-11	660	4		4	10	50			35°	4
P35S-040-160-75-4F	1084-11	1,210	4		4	16	75			35°	4
P35S-050-130-50-4F	1085-11	1,350	5		6	13	50			35°	4
P35S-060-150-50-4F	1086-11	1,210	6		6	15	50			35°	4
P35S-060-250-75-4F	1087-11	1,920	6		6	25	75			35°	4
P35S-080-200-60-4F	1088-11	2,180	8		8	20	60			35°	4
P35S-080-280-75-4F	1089-11	3,010	8		8	28	75			35°	4
P35S-100-250-75-4F	1090-11	3,700	10		10	25	75			35°	4
P35S-120-300-75-4F	1091-11	5,440	12		12	30	75			35°	4
P35S-160-450-100-4F	1092-11	12,490	16		16	45	100			35°	4
P35S-200-450-100-4F	1093-11	17,970	20		20	45	100			35°	4