


# T1 DRILL



サイズ	寸法			
	d	t	r	D1
05	5.00	2.38	0.4	2.25
06	6.00	2.38	0.4	2.61
07	7.94	3.97	0.8	2.85
09	9.80	4.30	0.8	4.05
11	11.50	4.85	0.8	4.45
14	14.30	5.20	1.2	5.75

## INSERTS

型式	定価	ノーズ R	コーティング	推奨被削材	コーナー数	適用本体
SPMX050204-TI620	1,000	0.4	PVD	鉄/鋳鉄	4	φ13.0~15.0
SPMX050204-TZ650	1,130	0.4	PVD	鉄(新コート)	4	
SPMX050204-TM450	1,130	0.4	PVD	鉄/SUS	4	
SPGX050204-TN200	1,110	0.4	ノンコート	アルミ/非鉄	4	
SPMX060204-TI620	1,040	0.4	PVD	鉄/鋳鉄	4	φ15.5~21.5
SPMX060204-TZ650	1,180	0.4	PVD	鉄(新コート)	4	
SPMX060204-TM450	1,180	0.4	PVD	鉄/SUS	4	
SPGX060204-TN200	1,110	0.4	ノンコート	アルミ/非鉄	4	
SPMX07T308-TI620	1,100	0.8	PVD	鉄/鋳鉄	4	φ22.0~27.0
SPMX07T308-TZ650	1,250	0.8	PVD	鉄(新コート)	4	
SPMX07T308-TM450	1,250	0.8	PVD	鉄/SUS	4	
SPGX07T308-TN200	1,170	0.8	ノンコート	アルミ/非鉄	4	
SPMX090408-TI620	1,400	0.8	PVD	鉄/鋳鉄	4	φ27.5~33.0 φ52.0~60.0
SPMX090408-TZ650	1,600	0.8	PVD	鉄(新コート)	4	
SPMX090408-TM450	1,600	0.8	PVD	鉄/SUS	4	
SPGX090408-TN200	1,330	0.8	ノンコート	アルミ/非鉄	4	
SPMX110408-TI620	1,430	0.8	PVD	鉄/鋳鉄	4	φ33.5~40.0
SPMX110408-TZ650	1,700	0.8	PVD	鉄(新コート)	4	
SPMX110408-TM450	1,700	0.8	PVD	鉄/SUS	4	
SPGX110408-TN200	1,320	0.8	ノンコート	アルミ/非鉄	4	
SPMX140512-TI620	1,710	1.2	PVD	鉄/鋳鉄	4	φ41.0~51.0
SPMX140512-TZ650	2,170	1.2	PVD	鉄(新コート)	4	
SPMX140512-TM450	2,170	1.2	PVD	鉄/SUS	4	
SPGX140512-TN200	1,630	1.2	ノンコート	アルミ/非鉄	4	

## レンチ

型番	定価	本体サイズ	適合スクリュー	適合チップ
T 6	870	φ13.0~21.5	ST0205/ST2205	SP□X050204/SP□X0602
T 8	870	φ22.0~27.0	ST2506	SP□X07T3
T 1 5	870	φ27.5~40.0/φ52~60	ST3508/ST4010	SP□X0904/SP□X1104
T 2 0	870	φ41.0~51.0	ST5010	SP□X1405



## スクリューねじ

型番	定価	本体サイズ	適合レンチ	適合チップ
ST 0 2 0 5	1,160	φ13.0~15	T 6	SP□X050204
ST 2 2 0 5	1,160	φ15.5~21.5	T 6	SP□X0602
ST 2 5 0 6	870	φ22.0~27.0	T 8	SP□X07T3
ST 3 5 0 8	870	φ27.5~33.0/φ52~60	T 1 5	SP□X0904
ST 4 0 1 0	870	φ33.5~40.0	T 1 5	SP□X1104
ST 5 0 1 0	870	φ41.0~51.0	T 2 0	SP□X1405

